Produktdatenblatt

Technische Daten



AMIGO Kleinverteiler, 2-reihig, UP mit Volltür, BxHxT:344x474x101mm

Artikelnummer: A24UP

Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153205949
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	mit Volltür, BxHxT:344x474x101mm

Kleinverteiler für Unterputzmontage bestehend aus: Mauerkasten mit Stahlblech Gerätetragschiene, 2-reihig, 24 TE erweiterbar auf 28 TE, Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme

Hauptmerkmale

Breite [mm]	344
Höhe [mm]	474
Tiefe [mm]	101
Blendrahmen BxHxT [mm]	344 x 474 x 11
Nischenmaß BxHxT [mm]	330 x 435 x 90
Anzahl Reihen	2-reihig
Anzahl Teilungseinheiten	24
Anzahl der N-Klemmen	Schraubklemmenn 1 x 16 mm² und 3 x 10 mm²
Anzahl der PE/N-Klemmen	2x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm² und Steckklemmen 14 x 1,5 – 4 mm²)
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrsweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Unterputz
Kabeleinführung	vorgeprägt
Anzahl Türen	einfach
Türmaterial	Stahlblech
Türausführung	Volltür
Türöffnungsseite	rechts oder links
Türöffnungswinkel [°]	130
Montagehalterung	Unterputz
Mauerkasten	Kunststoff
Gerätetragschiene	Stahlblech
Blendrahmen	Stahlblech

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Zusatzmerkmale

Normen	DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24), DIN 43871 (VDE 0603-1)
Montageart	Unterputz

Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	63
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	7

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	27.5
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	60

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	52
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	350
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	480
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	105
Verpackungsgewicht [kg]	3.2

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.