

## Technische Daten

### AMIGO Kleinverteiler, 2-reihig, UP mit Volltür, BxHxT:344x474x101mm

Artikelnummer: A24UP



<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Haus
<b>EAN Code</b>	4015153205949
<b>Zolltarif Nr.</b>	85381000
<b>Beschreibung</b>	mit Volltür, BxHxT:344x474x101mm

Kleinverteiler für Unterputzmontage bestehend aus: Mauerkasten mit Stahlblech Gerätetragschiene, 2-reihig, 24 TE erweiterbar auf 28 TE, Blendrahmen mit Volltür aus Stahlblech, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	344
<b>Höhe [mm]</b>	474
<b>Tiefe [mm]</b>	101
<b>Blendrahmen BxHxT [mm]</b>	344 x 474 x 11
<b>Nischenmaß BxHxT [mm]</b>	330 x 435 x 90
<b>Anzahl Reihen</b>	2-reihig
<b>Anzahl Teilungseinheiten</b>	24
<b>Anzahl der N-Klemmen</b>	Schraubklemmen 1 x 16 mm <sup>2</sup> und 3 x 10 mm <sup>2</sup>
<b>Anzahl der PE/N-Klemmen</b>	2x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 14 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> )
<b>Einsatzbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Verkehrsweiß
<b>RAL-Ton</b>	9016

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Unterputz
<b>Kabeleinführung</b>	vorgeprägt
<b>Anzahl Türen</b>	einfach
<b>Türmaterial</b>	Stahlblech
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Türöffnungsseite</b>	rechts oder links
<b>Türöffnungswinkel [°]</b>	130
<b>Montagehalterung</b>	Unterputz
<b>Mauerkasten</b>	Kunststoff
<b>Gerätetragschiene</b>	Stahlblech
<b>Blendrahmen</b>	Stahlblech

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Zusatzmerkmale

Normen	DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24), DIN 43871 (VDE 0603-1)
Montageart	Unterputz

## Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	63
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	7

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	27.5
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	60

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	52
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	350
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	480
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	105
Verpackungsgewicht [kg]	3.2

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.