

Technische Daten

AMIGO Kleinverteiler, 3-reihig, AP ohne Tür, BxHxT:300x495x107mm

Artikelnummer: A36A



| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell |
| Produktmarke | ABN |
| Produktart | Strom im Haus |
| EAN Code | 4015153035300 |
| Zolltarif Nr. | 85381000 |
| Beschreibung | ohne Tür, BxHxT:300x495x107mm |

Kleinverteiler für Aufputzmontage bestehend aus: Gehäuse, 3-reihig, 36 TE erweiterbar auf 42 TE, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Breite [mm] | 300 |
| Höhe [mm] | 495 |
| Tiefe [mm] | 107 |
| Anzahl Reihen | 3-reihig |
| Anzahl Teilungseinheiten | 36 |
| Anzahl der N-Klemmen | Schraubklemmen 1 x 16 mm ² und 3 x 10 mm ² |
| Anzahl der N/N-Klemmen | 2 x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 14 x 1,5 – 4 mm ²) |
| Anzahl der PE-Klemmen | Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm ² |
| Einsatzbereich | innen |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL-Ton | 9016 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Schrankmontage | Aufputz |
| Kabeleinführung | vorgeprägt (rückseitige & seitlich) |
| Anzahl Türen | ohne |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------|---|
| Türmaterial | Stahlblech |
| Türöffnungswinkel [°] | 180 |
| Montagehalterung | Aufputz |
| Mauerkasten | Kunststoff |
| Verteiler-Bodenplatte | Kunststoff |
| Normen | DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24), DIN 43871 (VDE 0603-1) |
| Montageart | Aufputz |

Elektrische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung AC Un [V] | 400 |
| Nennstrom In [A] | 63 |
| Bemessungsfrequenz fn [Hz] | 50/60 |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| IP-Schutzart | 30 |
| Stoßfestigkeitsgrad IK-Code | 7 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|------|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C] | 27.5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 60 |

Logistikmerkmale

| | |
|------------------------------------|------|
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| VPE auf Palette | 40 |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 310 |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm] | 510 |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm] | 115 |
| Verpackungsgewicht [kg] | 2.03 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.