

## Technische Daten

### Feldverteiler AP T:160mm mit Volltür 4x6-reihig Komplettschrank REG

Artikelnummer: ABNRM406R01



<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Haus
<b>EAN Code</b>	4015153823853
<b>Zolltarif Nr.</b>	85381000
<b>Beschreibung</b>	4x6-reihig Komplettschrank REG

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, 4x Verteilerfeld 6-reihig, 288 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen, IP44

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	1050
<b>Höhe [mm]</b>	950
<b>Tiefe [mm]</b>	160
<b>Bauhöhe</b>	6
<b>Feldbreite</b>	4
<b>Anzahl Reihen</b>	4 x 6-reihig
<b>Anzahl Teilungseinheiten</b>	288
<b>Anzahl der N/N-Klemmen</b>	16 x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 10 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> )
<b>Anzahl der PE-Klemmen</b>	4 x (Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> )
<b>Einsatzbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Verkehrweiß
<b>RAL-Ton</b>	9016

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Aufputz
<b>Kabeleinführung</b>	unten und oben
<b>Anzahl Türen</b>	zweifach
<b>Türmaterial</b>	Stahlblech
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Türöffnungsseite</b>	rechts oder links
<b>Türöffnungswinkel [°]</b>	110
<b>Montagehalterung</b>	Aufputz
<b>Mauerkasten</b>	Stahlblech

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Zusatzmerkmale

Normen	DIN EN 61439-3 ; IEC 61439-1/-2/-3 (DIN EN 61439-1/-2/-3, VDE 0660-600-1/-2/-3)
Montageart	Aufputz

## Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	250
Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]	238
Bemessungsstoßstromfestigkeit Icc [A]	36
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	IK10
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	4
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	1060
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	980
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	170
Verpackungsgewicht [kg]	34.4

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.