

## Technische Daten

### Zählerschrank 3Pkt 1Z 1V 1APZ HLAK/Kanal/Media LexCom IP44 SKII 5-polig BxHxT: 800x1100x210mm

Artikelnummer: ABNRS307Z0171



|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Verfügbarkeit</b> | Aktuell   |
| <b>Produktmarke</b>  | ABN   |
| <b>Produktart</b>    | Strom im Haus                                     |
| <b>EAN Code</b>      | 4015153824713                                     |
| <b>Zolltarif Nr.</b> | 85371098  |
| <b>Beschreibung</b>  | LexCom IP44 SKII 5-polig BxHxT:<br>800x1100x210mm |

Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme und Steuerleitungskanal, Sammelschienenensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm<sup>2</sup>, kein Zählerreserveplatz, 1x Verteilerfeld 5-reihig mit APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle, 1x Multimediafeld LexCom Home bestehend aus: 6x Module, Keystones, S-One; 6x Modulhalter, Fix RJ45; 5x Kabelhalter, Fix Cable; 4x Gerätehalter, Fix Box; 1x PE-Klemme, 2,5 mm<sup>2</sup>; 1x 3-fach-Steckdose mit Euroeinsätzen

## Hauptmerkmale

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Breite [mm]</b>              | 750  |
| <b>Höhe [mm]</b>                | 1050   |
| <b>Tiefe [mm]</b>               | 210  |
| <b>Bauhöhe</b>                  | 7  |
| <b>Feldbreite</b>               | 3  |
| <b>Anzahl Reihen</b>            | 5  |
| <b>Anzahl Teilungseinheiten</b> | 60   |
| <b>Ausführung Messplatz</b>     | 3-Punkt-Befestigung  |
| <b>Anzahl der PE-Klemmen</b>    | 1x (Zugbügelklemmen 6 x 1,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 20 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> starr/ 20 x 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel) |
| <b>Anzahl der PE/N-Klemmen</b>  | 1x (Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> starr/ 21 x 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel) |
| <b>Einsatzbereich</b>           | innen  |
| <b>Farbe</b>                    | Verkehrsweiß   |
| <b>RAL-Ton</b>                  | 9016   |

## Zusatzmerkmale

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Schrankmontage</b>   | Wandgehäuse       |
| <b>Kabeleinführung</b>  | unten und oben    |
| <b>Anzahl Türen</b>     | zweifach          |
| <b>Türmaterial</b>      | Stahlblech        |
| <b>Türausführung</b>    | Volltür           |
| <b>Türöffnungsseite</b> | rechts oder links |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Zusatzmerkmale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Türöffnungswinkel [°] | 120         |
| Anzahl Schlösser      | 1           |
| Normen                | DIN 0603    |
| Montageart            | Wandmontage |

## Elektrische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Bemessungsspannung AC Un [V]                | 400                 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV] | 1                   |
| Bemessungsstrom Inc [A]                     | 63                  |
| Bemessungsfrequenz fn [Hz]                  | 50/60               |
| RDF bei Dauerbelastung                      | 0                   |
| Verlustleistung [W]                         | 97                  |
| Schutzklasse                                | II (schutzisoliert) |
| IP-Schutzart                                | IP44                |
| Stoßfestigkeitsgrad IK-Code                 | IK09                |
| Überspannungskategorie                      | III                 |

## Umgebungsbedingungen

|   |     |
|---|-----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]       | 35  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40  |
| Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]   | 50  |
| Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]  | 100 |

## Logistikmerkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1    |
| VPE auf Palette                    | 3    |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 810  |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm]   | 220  |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]  | 1130 |
| Verpackungsgewicht [kg]            | 32.6 |

## Nachhaltigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.