

## Technische Daten

### Zählerplatz eHZ 1Z/R mit Klemmstein 5-polig BxH: 250x1050mm

Artikelnummer: EZ17111



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Verfügbarkeit</b> | Aktuell                 |
| <b>Produktmarke</b>  | ABN                     |
| <b>Produktart</b>    | Strom im Haus           |
| <b>EAN Code</b>      | 4015153665330           |
| <b>Zolltarif Nr.</b> | 85389099                |
| <b>Beschreibung</b>  | 5-polig BxH: 250x1050mm |

Zählerplatz bestehend aus: 1x eHZ-Kassette mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigungsklemme, Sammelschienenensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm<sup>2</sup>, 1x Zählerreserveplatz

## Hauptmerkmale

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Breite [mm]</b>          | 250              |
| <b>Höhe [mm]</b>            | 1056             |
| <b>Tiefe [mm]</b>           | 132              |
| <b>Bauhöhe</b>              | 7                |
| <b>Feldbreite</b>           | 1                |
| <b>Ausführung Messplatz</b> | eHZ-Stecktechnik |
| <b>Einsatzbereich</b>       | innen            |
| <b>Farbe</b>                | grauweiß         |
| <b>RAL-Ton</b>              | 9002             |

## Zusatzmerkmale

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Kabeleinführung</b> | unten        |
| <b>Normen</b>          | DIN 0603-2-1 |
| <b>Montageart</b>      | im Gehäuse   |

## Elektrische Daten

|  |       |
|--|-------|
| <b>Bemessungsspannung AC Un [V]</b>    | 400   |
| <b>Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]</b> | 32    |
| <b>Bemessungsfrequenz fn [Hz]</b>      | 50/60 |
| <b>RDF bei Dauerbelastung</b>          | 1     |
| <b>Verlustleistung [W]</b>             | 24.4  |
| <b>Schutzklasse</b>                    | II    |
| <b>IP-Schutzart</b>                    | IP2X  |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Umgebungsbedingungen

|   |     |
|---|-----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]       | 35  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40  |
| Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]   | 50  |
| Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]  | 100 |

## Logistikmerkmale

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1     |
| VPE auf Palette                    | 24    |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 260   |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm]   | 1080  |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]  | 145   |
| Verpackungsgewicht [kg]            | 4.867 |

## Nachhaltigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.