

Technische Daten

Blendrahmen + Mediatür FB2 / BH5 für UP-Feldverteiler

Artikelnummer: GBRU25TM



Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153567719
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	für UP-Feldverteiler

Blendrahmen für Unterputz- und Hohlwand-Leergehäuse bestehend aus: Türe mit Lüftungsschlitzen und Kunststoffeinsatz, in Bauhöhe 5 & Baubreite 2

Hauptmerkmale

Breite [mm]	610
Höhe [mm]	863
Tiefe [mm]	40
Blendrahmen BxHxT [mm]	610 x 863 x 17
Bauhöhe	5
Feldbreite	2
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Unterputz/Hohlwand
Anzahl Türen	einfach
Türmaterial	Stahlblech
Türausführung	Mediatür mit Lüftungsschlitzen
Türöffnungsseite	rechts oder links
Türöffnungswinkel [°]	110
Blendrahmen	Stahlblech
Normen	DIN EN 61439 ;
Montageart	Unterputz/Hohlwand

Elektrische Daten

Schutzklasse	II (schutzisoliert)
---------------------	---------------------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Elektrische Daten

IP-Schutzart	IP30
--------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	16
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	630
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	880
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	55
Verpackungsgewicht [kg]	5.291

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.