

## Technische Daten

### Zähleranschluss säule 2 eHZ APZ 5pol HLAK 25 mm<sup>2</sup> IP54 ZP-Abd.

Artikelnummer: SZ205EA2501



<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Freien
<b>EAN Code</b>	4015153789463
<b>Zolltarif Nr.</b>	85371098
<b>Beschreibung</b>	HLAK 25 mm <sup>2</sup> IP54 ZP-Abd.

Zähleranschluss säule mit APZ-Raum bestehend aus: 2x eHZ-Kassette 16mm<sup>2</sup> verdrahtet mit OKK und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x IP54-Zählerabdeckhaube, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 25 mm<sup>2</sup>, 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 25 mm<sup>2</sup>

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	583
<b>Höhe [mm]</b>	2010
<b>Tiefe [mm]</b>	277
<b>Bauhöhe</b>	205
<b>Feldbreite</b>	2
<b>Ausführung Messplatz</b>	eHZ-Stecktechnik
<b>Einsatzbereich</b>	außen
<b>Farbe</b>	Lichtgrau
<b>RAL-Ton</b>	7035

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Eingrabs säule
<b>Kabeleinführung</b>	unten
<b>Anzahl Türen</b>	einfach
<b>Türmaterial</b>	Glasfaserverstärktes Polyester
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Türöffnungsseite</b>	links
<b>Türöffnungswinkel [°]</b>	180
<b>Anzahl Schlösser</b>	1
<b>Normen</b>	DIN 0603-2-1
<b>Montageart</b>	auf Sockel

## Elektrische Daten

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	8
Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]	630
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA]	25
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II
IP-Schutzart	IP44
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-25
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40
Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]	50
Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]	90

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	4
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	593
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	2020
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	287
Verpackungsgewicht [kg]	50.682

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.