

## Technische Daten

### Zähleranschluss säule 1 ZP TSG APZ 5pol HLAk 25qmm IP54 ZP-Abd.

Artikelnummer: SZ205ZA1511

<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Freien
<b>EAN Code</b>	4015153722705
<b>Zolltarif Nr.</b>	85371098
<b>Beschreibung</b>	HLAK 25qmm IP54 ZP-Abd.

Zähleranschluss säule mit APZ-Raum und TSG-Feld bestehend aus: 1x 3-Punkt-Befestigung verdrahtet ohne OKK und mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x Zählerreserveplatz, 1x IP54-Zählerabdeckhaube, Sammelschienen system 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm<sup>2</sup>, 1x Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm<sup>2</sup>

## Hauptmerkmale

<b>Breite [mm]</b>	583
<b>Höhe [mm]</b>	2010
<b>Tiefe [mm]</b>	277
<b>Bauhöhe</b>	205
<b>Feldbreite</b>	2
<b>Ausführung Messplatz</b>	3-Punkt-Befestigung
<b>Einsatzbereich</b>	außen
<b>Farbe</b>	Lichtgrau
<b>RAL-Ton</b>	7035

## Zusatzmerkmale

<b>Schrankmontage</b>	Eingrabs säule
<b>Kabeleinführung</b>	unten
<b>Anzahl Türen</b>	einfach
<b>Türmaterial</b>	Glasfaserverstärktes Polyester
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Türöffnungsseite</b>	links
<b>Türöffnungswinkel [°]</b>	180
<b>Anzahl Schlösser</b>	1
<b>Normen</b>	DIN 0603-2-1
<b>Montageart</b>	auf Sockel

## Elektrische Daten

<b>Bemessungsspannung AC Un [V]</b>	400
<b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]</b>	8
<b>Bemessungsstrom Inc [A]</b>	630
<b>Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA]</b>	25

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz $f_n$ [Hz]	50/60
Schutzklasse	II
IP-Schutzart	IP44
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-25
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40
Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]	50
Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]	90

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	4
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	593
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	2020
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	287
Verpackungsgewicht [kg]	47.6

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.