

Technische Daten

Zähleranschlusssäule 2 ZP TSG APZ 5pol HLAK 25qmm Hausanschlußkasten

Artikelnummer: SZ207ZA2512

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell |
| Produktmarke | ABN |
| Produktart | Strom im Freien |
| EAN Code | 4015153723122 |
| Zolltarif Nr. | 85371098 |
| Beschreibung | HLAK 25qmm Hausanschlußkasten |

Zähleranschlusssäule mit APZ-Raum und TSG-Feld bestehend aus: 2x 3-Punkt-Befestigung verdrahtet ohne OKK und mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x Zählerreserveplatz, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm², 1x Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 25 mm²

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------|---------------------|
| Breite [mm] | 839 |
| Höhe [mm] | 2010 |
| Tiefe [mm] | 277 |
| Bauhöhe | 207 |
| Feldbreite | 3 |
| Ausführung Messplatz | 3-Punkt-Befestigung |
| Einsatzbereich | außen |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL-Ton | 7035 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Schrankmontage | Eingrabsäule |
| Kabeleinführung | unten |
| Anzahl Türen | einfach |
| Türmaterial | Glasfaserverstärktes Polyester |
| Türausführung | Volltür |
| Türöffnungsseite | links |
| Türöffnungswinkel [°] | 180 |
| Anzahl Schlösser | 1 |
| Normen | DIN 0603-2-1 |
| Montageart | auf Sockel |

Elektrische Daten

| | |
|---|-------|
| Bemessungsspannung AC Un [V] | 400 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV] | 8 |
| Bemessungsbetriebsstrom Inc [A] | 630 |
| Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA] | 25 |
| Bemessungsfrequenz fn [Hz] | 50/60 |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Elektrische Daten

| | |
|------------------------|------|
| Schutzklasse | II |
| IP-Schutzart | IP44 |
| Überspannungskategorie | III |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|-----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C] | 35 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -25 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%] | 50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%] | 90 |

Logistikmerkmale

| | |
|------------------------------------|--------|
| Verpackungseinheit (VPE) | 1 |
| VPE auf Palette | 2 |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 849 |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm] | 2020 |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm] | 287 |
| Verpackungsgewicht [kg] | 65.334 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.