

## Technische Daten

### Feldverteiler UP/HW T:110mm 36TE 1 x 3-reihig für REG mit Volltüre

Artikelnummer: UK13



|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell                                |
| Produktmarke  | ABN                                    |
| Produktart    | Strom im Haus                          |
| EAN Code      | 4015153465473                          |
| Zolltarif Nr. | 85381000                               |
| Beschreibung  | 36TE 1 x 3-reihig für REG mit Volltüre |

Komplettschrank für Unterputz- und Hohlwand-Montage bestehend aus: Blendrahmen mit Volltüre, 1x Verteilerfeld 3-reihig, 36 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen

## Hauptmerkmale

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite [mm]              | 360                                                                                               |
| Höhe [mm]                | 563                                                                                               |
| Tiefe [mm]               | 131                                                                                               |
| Blendrahmen BxHxT [mm]   | 360 x 563 x 17                                                                                    |
| Nischenmaß BxHxT [mm]    | 340 x 540 x 130                                                                                   |
| Ausschnitt BxHxT [mm]    | 320 x 520 x 110                                                                                   |
| Bauhöhe                  | 3                                                                                                 |
| Feldbreite               | 1                                                                                                 |
| Anzahl Reihen            | 1 x 3-reihig                                                                                      |
| Anzahl Teilungseinheiten | 36                                                                                                |
| Anzahl der N/N-Klemmen   | 2 x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 10 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Anzahl der PE-Klemmen    | 1 x( Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm <sup>2</sup> und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Einsatzbereich           | innen                                                                                             |
| Farbe                    | Verkehrsweiß                                                                                      |
| RAL-Ton                  | 9016                                                                                              |

## Zusatzmerkmale

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Schrankmontage        | Unterputz/Hohlwand |
| Kabeleinführung       | unten und oben     |
| Anzahl Türen          | einfach            |
| Türmaterial           | Stahlblech         |
| Türausführung         | Volltür            |
| Türöffnungsseite      | rechts oder links  |
| Türöffnungswinkel [°] | 110                |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Zusatzmerkmale

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehalterung | Unterputz/Hohlwand                                                              |
| Mauerkasten      | Stahlblech                                                                      |
| Blendrahmen      | Stahlblech                                                                      |
| Normen           | DIN EN 61439-3 ; IEC 61439-1/-2/-3 (DIN EN 61439-1/-2/-3, VDE 0660-600-1/-2/-3) |
| Montageart       | Unterputz/Hohlwand                                                              |

## Elektrische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung AC Un [V]          | 400                 |
| Nennstrom In [A]                      | 125                 |
| Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]       | 100                 |
| Bemessungsstoßstromfestigkeit Icc [A] | 6                   |
| Bemessungsfrequenz fn [Hz]            | 50/60               |
| Schutzklasse                          | II (schutzisoliert) |
| IP-Schutzart                          | IP30                |
| Stoßfestigkeitsgrad IK-Code           | IK05                |
| Überspannungskategorie                | III                 |

## Umgebungsbedingungen

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]       | 35 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40 |

## Logistikmerkmale

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1   |
| VPE auf Palette                    | 20  |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 400 |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm]   | 610 |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]  | 201 |
| Verpackungsgewicht [kg]            | 8.3 |

## Nachhaltigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.