

Technische Daten

Feldverteiler UP/HW T:110mm 216TE 3 x 6-reihig für REG mit Volltüre

Artikelnummer: UK36



Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153468870
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	216TE 3 x 6-reihig für REG mit Volltüre

Komplettschrank für Unterputz- und Hohlwand-Montage bestehend aus: Blendrahmen mit Volltüre, 3x Verteilerfeld 6-reihig, 216 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit PE/N-Steckklemmen

Hauptmerkmale

Breite [mm]	860
Höhe [mm]	1013
Tiefe [mm]	125
Blendrahmen BxHxT [mm]	860 x 1013 x 17
Nischenmaß BxHxT [mm]	840 x 990 x 130
Ausschnitt BxHxT [mm]	820 x 970 x 110
Bauhöhe	6
Feldbreite	3
Anzahl Reihen	3 x 6-reihig
Anzahl Teilungseinheiten	216
Anzahl der N/N-Klemmen	12 x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 10 x 1,5 – 4 mm ²)
Anzahl der PE-Klemmen	3 x (Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm ² und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm ²)
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Unterputz/Hohlwand
Kabeleinführung	unten und oben
Anzahl Türen	zweifach

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Zusatzmerkmale

Türmaterial	Stahlblech
Türausführung	Volltür
Türöffnungsseite	rechts oder links
Türöffnungswinkel [°]	110
Montagehalterung	Unterputz/Hohlwand
Mauerkasten	Stahlblech
Blendrahmen	Stahlblech
Normen	DIN EN 61439-3 ; IEC 61439-1/-2/-3 (DIN EN 61439-1/-2/-3, VDE 0660-600-1/-2/-3)
Montageart	Unterputz/Hohlwand

Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	125
Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]	100
Bemessungsstoßstromfestigkeit Icc [A]	6
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	IP30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	IK05
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	5
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	900
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	1060
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	201
Verpackungsgewicht [kg]	28.3

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.