

## Technische Daten

### Feldverteiler UP/HW T:110mm 144PLE 2 x 6-reihig UP Wanne

Artikelnummer: UL26X



|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell                      |
| Produktmarke  | ABN                          |
| Produktart    | Strom im Haus                |
| EAN Code      | 4015153469013                |
| Zolltarif Nr. | 85381000                     |
| Beschreibung  | 144PLE 2 x 6-reihig UP Wanne |

Mauerkasten für Unterputz- und Hohlwand-Montage bestehend aus:  
Leergehäuse, in Bauhöhe 6 & Baubreite 2

## Hauptmerkmale

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Breite [mm]              | 600             |
| Höhe [mm]                | 1003            |
| Tiefe [mm]               | 110             |
| Nischenmaß BxHxT [mm]    | 590 x 990 x 130 |
| Ausschnitt BxHxT [mm]    | 570 x 970 x 110 |
| Bauhöhe                  | 6               |
| Feldbreite               | 2               |
| Anzahl Teilungseinheiten | 144             |
| Einsatzbereich           | innen           |
| Farbe                    | grauweiß        |
| RAL-Ton                  | 9002            |

## Zusatzmerkmale

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Schrankmontage   | Unterputz/Hohlwand |
| Montagehalterung | Unterputz/Hohlwand |
| Mauerkasten      | Stahlblech         |
| Normen           | DIN EN 61439-3 ;   |
| Montageart       | Unterputz/Hohlwand |

## Elektrische Daten

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Bemessungsspannung AC Un [V]    | 400 |
| Nennstrom In [A]                | 125 |
| Bemessungsbetriebsstrom Inc [A] | 100 |

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Elektrische Daten

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Bemessungsfrequenz $f_n$ [Hz] | 50/60              |
| Schutzklasse                  | II (schutzioliert) |
| IP-Schutzart                  | IP30               |
| Stoßfestigkeitsgrad IK-Code   | IK05               |
| Überspannungskategorie        | III                |

## Umgebungsbedingungen

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]       | 35 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40 |

## Logistikmerkmale

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1    |
| VPE auf Palette                    | 5    |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 650  |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm]   | 1060 |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]  | 125  |
| Verpackungsgewicht [kg]            | 9.8  |

## Nachhaltigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.