

## Technische Daten

**Zählerplatz 3Pkt 1Z(44A) mit Klemmstein  
5-polig BxH: 250x1200mm**

**Artikelnummer: Z18ZD1500**

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.



<b>Verfügbarkeit</b>	Aktuell
<b>Produktmarke</b>	ABN
<b>Produktart</b>	Strom im Freien
<b>EAN Code</b>	4015153725249
<b>Zolltarif Nr.</b>	85389099
<b>Beschreibung</b>	5-polig BxH: 250x1200mm

Zählerfeld bestehend aus: 1x 3-Punkt-Befestigung mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, Sammelschienen-system 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm<sup>2</sup>, kein Zählerreserveplatz, für Dauerstrom (44 A)

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

# ABN

## Hauptmerkmale

Breite [mm]	250
Höhe [mm]	1200
Tiefe [mm]	136
Bauhöhe	8
Feldbreite	1
Ausführung Messplatz	3-Punkt-Befestigung
Einsatzbereich	außen
Farbe	grauweiß
RAL-Ton	9002

## Zusatzmerkmale

Schrankmontage	innen
Kabeleinführung	unten
Normen	DIN 0603
Montageart	im Gehäuse

## Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp [kV]	8
Nennstrom In [A]	63
Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]	44
Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk [kA]	25
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II
IP-Schutzart	IP30
Überspannungskategorie	III

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40
Relative Luftfeuchtigkeit dauerhaft [%]	50
Relative Luftfeuchtigkeit kurzzeitig [%]	90

## Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	6
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	260
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	1210
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	145
Verpackungsgewicht [kg]	4.591

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie

Konform

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.